

Утвержден
БЖАК.425919.035 ЭТ-ЛУ

КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ ГРУНТА СПС-125
Этикетка
БЖАК.425919.035 ЭТ

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Комплект стоек для грунта СПС-125 БЖАК.425919.035 заводской № _____ предназначен для установки проводной линии (ПЛ) изделий «Газон», «Газон-2», «Газон-21» и аналогичных изделий на охраняемом рубеже.

1.2 Шаг установки стоек от 6 до 9 м. В районах с неблагоприятными климатическими условиями шаг установки выбирать не более 6 м. Один комплект обеспечивает закрепление ПЛ протяженностью от 84 до 125 м в зависимости от шага установки стоек.

1.3 Масса комплекта в упаковке не более 28 кг.

1.4 Комплекты в упаковке при транспортировании допускается укладывать до 10 рядов по высоте, исключив их смещение и соударение.

8

2 Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол., шт.	Примечание
			На сборку+запас
Труба	БЖАК.723116.014	15	4 + 2
Стойка	БЖАК.741134.067-01	15	
Растяжка	БЖАК.743677.003	6	
Штырь	БЖАК.746116.001	4	
Хомут 1Л 10-16-6 Н или хомут винтовой (червячный) Ø8–16 мм	ГОСТ 28191-89	6	
Шплинт 3,2x28.019	ГОСТ 397-79	16	15 + 1
Болт М6-8gx10.68.019	ОСТ 95 1435-73	16	15 + 1
Этикетка	БЖАК. 425919.035 ЭТ	1	
Упаковка	БЖАК.425915.134	1	

3 Порядок установки

3.1 Установку комплекта стоек и крепление верхнего провода проводной линии (ВП) к стойкам выполнять в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект, и рисунком 1.

3.2 Закрепить трубы поз.1 в грунте с дополнительным бетонированием.





Схема крепления конечной стойки двумя растяжками



1 – труба; 2 – стойка; 3 – растяжка;
4 – хомут; 5 – штырь; 6 – шплинт; 7 – болт

Рисунок 1 – Установка стоек на грунте

3.3 Допускается на плотных грунтах установка труб, кроме угловых и конечных, без бетонирования в подготовленные в грунте отверстия диаметром от 25 до 30 мм, без нарушения целостности прилегающего грунта. После установки труб отверстия засыпать грунтом, грунт утрамбовать.

3.4 Установить в трубы стойки поз.2 и закрепить их болтами поз.7.

Высота стоек должна быть одинаковой в пределах ± 50 мм по всей длине рubeжа.

3.5 На концах участка и в местах поворота линии рubeжа стойки дополнительно закрепить, используя штыри поз.5 и растяжки поз.3.

Штырь забить в грунт, растяжку крепить в отверстие штыря, а на стойке к хомуту поз.4.

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

Комплект стоек для грунта СПС-125 БЖАК.425919.035 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425919.035 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта стоек для грунта СПС-125 БЖАК.425919.035 требованиям БЖАК.425142.024 ТУ и комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425919.035 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект.

Для комплекта, выпущенного с приемкой ОТК:

- гарантийный срок - 18 месяцев;

- гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки комплекта потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия - изготовителя.

Примечание - Участие предприятия - изготовителя определяется в договоре на поставку изделия, или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

Для комплекта, выпущенного с приемкой представителем заказчика:

- гарантийный срок – 4 года с даты изготовления;

- гарантийная наработка – 1,5 года в пределах гарантийного срока со дня ввода комплекта в эксплуатацию в составе изделия.

Для комплекта, выпущенного с приемкой представителем заказчика, предприятие - изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику комплекта ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки комплекта: заменяет за свой счет комплект ненадлежащего качества

комплект, соответствующим требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков комплекта), в том числе отказавшего из-за дефектов изделий и (или) материалов иностранного производства.

МП _____
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект стоек для грунта СПС-125 БЖАК.425919.035 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425919.035 и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП _____
 (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Дата изготовления « _____ » _____ 20____ г.

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 Комплект упакован на предприятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425919.035 УЧ.

Тара БЖАК.425919.035-Ш опломбирована ОТК предприятия - изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками

« _____ » « _____ »

Дата упаковывания « _____ » _____ 20____ г.

Упаковывание произвел _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес предприятия-изготовителя:

442965, г. Заречный Пензенской обл.,
пр. Мира, корп.1, «НИКИРЭТ» -
филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»
тел.: (841-2) 65-48-85
факс: (841-2) 55-25-28
E-mail: office@nikiret.ru
http: //www.nikiret.ru