

## ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ВП)

### Этикетка

БЖАК.433642.003 ЭТ

Зав. № \_\_\_\_\_

## 1 Назначение и основные характеристики

1.1 Вибропреобразователь (ВП) БЖАК.433642.003 (далее по тексту - ВП) предназначен для работы в составе изделий «Вершина» БАЖК.425115.005 или «Эстафета» БАЖК.425119.004 (далее по тексту - изделие). ВП преобразует механические колебания, вызванные действиями нарушителя при попытках разрушения блокируемой конструкции, в электрический сигнал.

1.2 ВП является герметичным и предназначен для непрерывной круглосуточной работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 55 °С;
- влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С;
- атмосферные осадки - дождь, роса, иней.

1.3 Габаритные размеры ВП (без соединительного кабеля) - 65×25×15 мм.

1.4 Длина соединительного кабеля – 3,5 м.

1.5 Габаритные размеры транспортной тары с ВП - 280×90×90 мм.

1.6 Масса брутто ВП - не более 0,25 кг.

1.7 Срок службы ВП – 8 лет.

1.8 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

- серебро – 0,01 г;
- медь и сплавы на медной основе – 55 г.

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность ВП приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Вибропреобразователь (ВП)	БЖАК.433642.003	1	Группа чувствительности указана в разделе «Особые отметки»
Упаковка	—	1	Применяется при отдельной поставке
Эксплуатационная документация			
Этикетка	БЖАК.433642.003 ЭТ	1	

### 3 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

#### 3.1 Заключение изготовителя

3.1.1 ВП БЖАК.433642.003 заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям БЖАК.433642.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

3.1.2 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества ВП требованиям технических условий БЖАК.433642.003 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделия «Вершина» или «Эстафета».

3.1.3 Гарантийный срок для ВП, выпущенного с приемкой ОТК – 18 месяцев со дня отгрузки ВП потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия-изготовителя.

3.1.4 Для ВП, выпущенного с приемкой представителем заказчика, устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- гарантийный срок – 4 года (в том числе 3 года хранения);
- гарантийная наработка - 10000 ч в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания этикетки на ВП представителем заказчика.

3.1.5 Претензии по качеству не принимаются:

- при отсутствии этикетки на ВП;
- при нарушении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделия «Вершина» или «Эстафета»;
- при использовании ВП не по назначению.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

МП

Начальник ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

### 3.2 Заключение представителя заказчика

3.2.1 ВП БЖАК.433642.003 заводской № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий БЖАК.433642.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

МП

Представитель

заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
(дата)

### 4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

4.1 ВП упакован на предприятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

4.2 Тара опломбирована ОТК предприятия - изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками.

" \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ "

Дата \_\_\_\_\_ упаковывания  
« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Упаковывание \_\_\_\_\_ произ-  
вел \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер

ОТК

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель

заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес предприятия-изготовителя:

442965, г. Заречный Пензенской обл.,  
пр. Мира, корп. 1, «НИКИРЭТ» - филиал ФГУП ФНПЦ «ПО  
«Старт» им. М.В. Проценко»

Тел.: (841-2) 65-48-85, 65-48-07

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: [office@nikiret.ru](mailto:office@nikiret.ru)

<http://www.nikiret.ru>

## **5 Особые отметки**

5.1 ВП относится к «\_\_\_» группе чувствительности.

5.2 В случае направления ВП в ремонт в этот раздел вносится запись о наработке ВП в составе изделия.

## Лист регистрации изменений

[illegible]