



Закрытое акционерное общество
«Восток – Специальные системы»



Содержание

1. Назначение изделия
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Хранение изделия
5. Транспортирование
6. Гарантийные обязательства
7. Свидетельство о приемке

Вибрационное средство обнаружения

«TREZOR-V»

ПАСПОРТ

ВССВ.425313.001ПС

Москва

2006

1. Назначение изделия

1.1. Изделие «TREZOR-V» предназначено для обнаружения нарушителя, который при преодолении ограждения на объекте охраны оказывает на него механическое воздействие. Колебания ограждения воспринимаются кабельным чувствительным элементом (КЧЭ) изделия, закрепленном на ограждении, и преобразуются в электрические сигналы, поступающие в блок электронный (БЭ) изделия. В соответствии с заложенным алгоритмом обработки информации и настройкой, осуществляемой с помощью пульта управления (ПУ) изделия, в БЭ вырабатывается сигнал тревоги, поступающий в систему сбора и обработки информации (ССОИ) системы охранной сигнализации.

1.2. Изделие рассчитано на сигнализационное блокирование различных типов «легких» ограждений, изготовленных из металлической сетки (сварной и витой), колючей проволоки и армированной ленты (плоской или объемной), тонких (толщиной до 1 мм) металлических листов.

1.3. Изделие сохраняет свои заявляемые тактико-технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С, в условиях относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35 °С.

1.4. Блокируемое ограждение с размещенным на нем изделием приобретает качества и называется сигнализационным ограждением (СЗ).

2. Технические характеристики

2.1. Изделие рассчитано на круглосуточную непрерывную работу в стационарных условиях в условиях открытого пространства, в любое время года без необходимости ежедневного обслуживания.

2.2. Изделие вырабатывает сигнал тревоги с вероятностью не

менее 0,95 при попытке нарушителя преодолеть СЗ путем:

- перелеза через верх ограждения без использования подручных средств, а также с помощью приставных лестниц;
- разрушения полотна ограждения и последующего пролаза в образовавшееся отверстие;
- подъема или раздвижения нитей полотна ограждения и дальнейшего пролаза в образовавшееся отверстие;
- демонтажа ЧЭ и последующего пролаза или перелеза.

2.3. Сигнал тревоги вырабатывается в виде размыкания нормально замкнутых контактов выходного реле. Длительность сигнала тревоги от 1 с до 5 с (регулируется). Контакты реле позволяют коммутировать максимальный ток до 0,1 А и напряжение до 36 В.

2.4. Изделие сохраняет работоспособность и обеспечивает среднюю наработку T_d на ложную тревогу не менее 800 часов (более 1 месяца) при воздействии произвольной естественной комбинации следующих природных помеховых факторов:

- дождя с интенсивностью до 30 мм/ч;
- снегопада и града с интенсивностью до 30 мм/ч (в пересчете на воду);
- снега высотой до 2 м и талых вод высотой до 0,3 м;
- ветра с максимальной скоростью в порывах до 25 м/с;

- налипания на СЗ мокрого снега толщиной до 10 мм;
 - электромагнитных и акустических помех при грозе;
 - колебаний деревьев и кустов при отсутствии механического контакта ветвей и СЗ;
 - мелких и средних животных (весом до 20 кг);
 - нескольких птиц (взлет, посадка).
- 2.5. Изделие сохраняет работоспособность и обеспечивает среднюю наработку T_d на ложную тревогу не менее 800 часов при наличии произвольной естественной комбинации помеховых факторов промышленного происхождения, удаленных от СЗ на расстояние свыше:
- блоки, энергетические узлы АЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и т.п. – 50 м;
 - ЛЭП напряжением до 110 кВ и 220 кВ (включительно) – соответственно 20 м и 30 м;
 - ЛЭП напряжением до 35 кВ – 10 м, допуская пересечение линии СЗ на высоте свыше 5 м под углом $60...90^0$;
 - ЛЭП напряжением до 10 кВ – 5 м, допуская пересечение линии СЗ на высоте свыше 3 м под углом $45...90^0$;
 - электрифицированная и неэлектрифицированная железная дорога – соответственно 20 м и 5 м;
 - проезд вдоль заграждения и работа автотранспортных гусеничных средств – 2 м, колесных – 1 м;
- 2.6. Изделие вырабатывает сигнал неисправности при выходе из строя или вскрытия БЭ, отключения напряжения питания.
- 2.7. Сигнал неисправности вырабатывается в виде

размыкания нормально замкнутых контактов выходного реле на время, равное длительности события (до восстановления работоспособности, целостности).

- 2.8. Максимальная длина рубежа СЗ, блокируемого одним изделием, составляет от 100 до 500 м в зависимости от вида заграждения, в соответствии с рекомендациями инструкции по монтажу (ИМ). При этом длина КЧЭ не должна превышать 1000 м.
- 2.9. Изделие работоспособно при питании от источника постоянного тока напряжением 10...30 В с коэффициентом пульсаций не более 3 %.
- 2.10. Мощность, потребляемая изделием, не превышает 300 мВт – в дежурном режиме и режиме выдачи сигнала тревоги, и 340 мВт – в режиме настройки с присоединенным пультом управления.

3. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- блок электронный (БЭ) ВССВ.425313.002 – 1 шт.;
- кабельный чувствительный элемент (КЧЭ) – поставляется в зависимости от длины блокируемого участка и способа крепления на заграждении;
- пульт управления (ПУ) ВССВ.425539.002 – минимум 1 шт. на партию (объект охраны).

4. Правила хранения изделия

Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С при относительной влажности не более 98 % в течение 3 лет.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5. Транспортирование

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может

транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от выпадаемых атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С.

При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке изделия не должны соударяться и кантоваться.

После транспортирования при отрицательных температурах, изделие после распаковки перед его проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособное состояние изделия в течение 18 месяцев с момента отгрузки (в том числе не более 3 лет хранения на складе) при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2. Все неисправности изделия в течение срока гарантии, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

6.3. Адрес предприятия – изготовителя:

ЗАО «Восток – Специальные системы»

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д.31, корп. 47

Тел. (495) 797-61-97, факс 797-61-92

E-mail: info@eastsystems.ru

www.eastsystems.ru

www.trezorrussia.ru

7. Свидетельство о приемке

Вибрационное средство обнаружения «TREZOR-V»
BCCB.425313.001

Заводской PIN _____

Заводской номер _____

Соответствует техническим условиям BCCB.425313.001ТУ
и признан

годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Руководитель предприятия _____

Представитель ОТК _____