


BX-100PLUS



Тревога перед вторжениями!

ОПТЭКС представляет новую концепцию под названием **ЗАЩИТА ГРАНИЦ** для более реальной защиты и охраны. Особенно, она предназначена для защиты периметра здания, который показан на рисунке в виде зоны В. До сих пор площадь зоны В, состоящая из окон и рольставней, охранялась только с помощью магнитных контактов и извещателей разбития стекла. Сейчас **ЗАЩИТА ГРАНИЦ** охраняет внешний вид здания предупреждением нарушителей перед попытками вторжения и может также обеспечивать звуковое предупреждение в случаях вторжения.



ЗАЩИТА ГРАНИЦ BX-100PLUS



ВОЗМОЖНОСТИ

• НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ/НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ КОНТАКТ

Изолированные нормально открытый и нормально закрытый контакты могут использоваться для охранных систем и других целей.

Местные тревожные устройства, предупредительная сигнализация и автоматические охранные системы могут работать одновременно.

• ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН

Небольшие размеры, возможность применения белой крышки и красивая форма корпуса позволяет устройству гармонично вписываться в любую архитектуру.

• ОБЛЕГЧЕННАЯ ЗВУКОВАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА.

В данном детекторе вертикальная настройка не требуется.

При настройке, если приемник не получает сигнал от излучателя, то звучит сигнал и горит светодиод, и наоборот, если приемник получает сигнал от излучателя, то сигнал не звучит и светодиод не горит. Это очень помогает в процессе настройки. Также звуковая и визуальная сигнализация может использоваться для предупреждения нарушителя. Это опция включается или выключается переключателем, расположенным внутри извещателя.

• СВЕТОВОЙ ФИЛЬТР

Обеспечивает высокую защиту от ложных срабатываний, которые могут быть вызваны источниками яркого света.

• ВЫДЕРЖИВАЕТ 99% БЛОКИРОВКУ ЛУЧЕЙ

Обеспечивает устойчивую работу и высокую защиту от ложных срабатываний в условиях до 99% блокировке лучей при сложной окружающей обстановке, например при тумане.

ПРИМЕНЕНИЕ

МАГАЗИН



ОФИС



КВАРТИРА




СКЛАД



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	BX-100PLUS
Дальность	Улица: 30 м Внутри: 60 м
Макс. дальность	300 м
Метод детекции	Одновременное прерывание двух лучей
Характер луча	Импульсный инфракрасный
Период прерывания	50 мс
Питание	10.5-28 В пост. т.
Потребление	55 мА (реж. гот.) 75 мА максим.
Время тревоги	2 с
Тревожн. выход	Н.о./н.з. 28В; 0.2А max
Длит. звук. сигн.	15±1 с
Уровень звука	70 дБ (на дист. 1 м)
Тампер	Н.з. конт.
Рабочая темпер.	-35° ~ +55° (без нагр.)
Влажность	95% макс.
Угол настройки	±92° по горизонтали
Установка	На стен (улица/внутри)
Вес	400 грамм
Исполнение	IP54
Аксессуары	Саморезы - 4 шт.; уплотнители - 2 шт.

РАЗМЕРЫ



ОПЦИИ

• ДИСТАНСЕР: SP-1

Применяется, когда требуется высокое расположение извещателя.



• **ЗАЩИТА ИЗ МЕТАЛЛА: MG-1**
Помогает предохранить извещатель от вскрытия и вандализма.

• БЕЛАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА: WC-1

Обеспечивает гармонию извещателя с различной окружающей архитектурной обстановкой. Также дополнительно защищает от дождя и мороза (см. рисунок на стр. 63).

*Спецификация и конструкция может быть изменена без предварительного уведомления.

Представительство ОПТЭКС в странах СНГ:
СТА плюс
127521, Россия, Москва,
ул. Шереметьевская, д. 47-201
Тел.: (095) 219-71-68, 219-99-46
Факс: (095) 219-50-01
E-mail: staplus@orc.ru



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified by LRQA)
4-7-5 Nishinohama Otsu, 520-0801 Japan
TEL(077)524-6047 FAX(077)522-9022
OPTEX AMERICA, INC.
1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.
TEL(310)633-1500 FAX(310)633-5910
OPTEX(EUROPE) LTD. (ISO 9002 Certified by NQA)
Civemont Road, Cordwallis Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.
TEL(01628)631000 FAX(01628)636311