



ЗАЩИТА ГРАНИЦ

---

# ВХ-100PLUS



## Тревога перед вторжением!

Optex представляет новую концепцию под названием **ЗАЩИТА ГРАНИЦ** для более надежной защиты. Новые извещатели идеально подходят для защиты периметров зданий. В случае вторжения нарушителей также может быть выдано звуковое предупреждение.

# ЗАЩИТА ГРАНИЦ BX-100PLUS

## ОСОБЕННОСТИ

### Н.О./Н.З. РЕЛЕЙНЫЙ КОНТАКТ

Отдельные Н.О. и Н.З. контакты могут быть использованы одновременно для охранных систем.

### ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН

Небольшие размеры, возможность установки декоративной белой крышки и оригинальная форма корпуса гармонично вписываются в любой архитектурный стиль.

### ОБЛЕГЧЕННАЯ ЗВУКОВАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Данный извещатель не требует вертикальной настройки. Если приемник не получает сигнала от передатчика, то звучит тревожный сигнал и горит СИД. В обратном случае сигнал не звучит и СИД выключен. Данная функция очень помогает в процессе настройки. Она может быть включена или выключена с помощью переключателей, расположенных внутри извещателя.

### СВЕТОВОЙ ФИЛЬТР

Обеспечивает высокую защиту от ложных срабатываний, которые могут быть вызваны источниками яркого света.

### ВЫДЕРЖИВАЕТ 99% БЛОКИРОВКУ ЛУЧЕЙ

Извещатель обеспечивает устойчивую работу и высокую защиту от ложных срабатываний в условиях при 99% блокировке лучей в сложных условиях окружающей среды (туман, снег).



## ПРИМЕНЕНИЕ


### МАГАЗИН




### ОФИС



### КВАРТИРА




### СКЛАД



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	BX-100PLUS
Дальность	На улице : 30 м Внутри : 60 м
Дальность (макс.)	300 м
Метод детекции	Одновременное прерывание 2 лучей
Характер луча	Импульсный ИК
Период прерывания	50 мс
Питание	10.5 - 28 В пост.
Ток потребления	55 мА (норма) / 75 мА (макс.)
Время тревоги	2 сек.
	Н.З. и Н.О.
Тревожный выход	28 В пост. 0.2 А (макс.) каждый
Звуковой сигнал	15 сек.
Громкость звука	Приблизительно 70 дБ (на 1 метре)
Тампер	Н.З. открывается при вскрытии
Температура	От - 35 С до +55 С
Влажность	95% (макс.)
Угол настройки	92 град. по горизонтали
Высота установки	На стену (внутри/улица)
Масса	400 г.
Степень защиты	IP 54
Аксессуары	Саморезы x 4 Уплотнители x 2

## РАЗМЕРЫ



## ОПЦИИ

### ДИСТАНСЕР : SP-1

Применяется, когда требуется высокое расположение извещателя.

### ЗАЩИТА ИЗ МЕТАЛЛА : MG-1

Помогает предохранить извещатель от вскрытия и вандализма.

### БЕЛАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА : WC-1

Обеспечивает сочетание извещателя с различным окружающим архитектурным стилем. Также защищает от дождя и мороза.



\* Спецификация может быть изменена без предварительно уведомления