


Пассивный инфракрасный извещатель

# CX-50M/50AM



Представляем серию CX с самыми передовыми технологиями и исключительной надежностью.

#### СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Широкий угол: 15 x 15 м  
Узкий угол: 24 x 1,8 м

С добавлением CX-50 возможности серии CX значительно расширились. CX-50 не только включается в себя все выдающиеся возможности серии CX, но также содержит ряд уникальных дополнительных функций, таких как антимаскирование и самотестирование в версии CX-50AM.



Двойная фильтровка и экранирование проводящим металлом блокирует видимый свет и радиочастотные излучения, пропуская только инфракрасную энергию.

# СХ-50/50S/50V

СТАНДАРТ

“СУХОЙ” КОНТАКТ

ПАМЯТЬ ТРЕВОГ

## ЗАЩИТА ОТ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ

- Защита от радиочастотных излучений

Тревоги нет при силе поля более 30 В/м в диапазоне от 100 МГц до 1,2 ГГц

- Электромагнитная защита

Может подавить электрические наводки 50,000 В от молний или силовых разрядов через сигнальные или питающие цепи.

- Защита от видимого света

Защищен от галогенного света с 2,4 м или 50.000 люкс отраженного солнечного света в области детектирования. Особенно высокий уровень защиты против отраженного света утреннего солнца или света фар.

- Температурная Защита

Тревоги нет при высоких, низких и изменяющихся температурах от -20° С до +50° С

## СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

- Температурная компенсация

СХ-50 имеет температурную компенсацию для обеспечения точного детектирования, автоматически регулируя его чувствительность в соответствии с окружающей температурой.

Это исключает несрабатывания извещателя в условиях высоких температур, когда температура человеческого тела близка к температуре окружающей среды, тем не менее сохраняя высокий уровень защищенности от ложных срабатываний.

- Выбираемая чувствительность



Чувствительность выбирается для обеспечения объема детектирования до 18 м x 18 м с широким углом или 27 м x 2,1 м дальнего действия

- Выбираемый счетчик импульсов (1, 2, 3 или 4)

(2 импульса при детекции дальнего действия)

- Мультифокусная оптика (Запатентовано)

Поддерживает стабильное детектирование даже в самых сложных температурных условиях, т.к. мультифокусная оптика образует плотное распространение вертикальных зон детектирования. Оно целиком охватывает человеческое тело, и детектирует даже малейшие температурные изменения.




## СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА

Технология сферических линз обеспечивает гибкость использования и надежность, делая возможным использование одного извещателя для помещений с любыми требованиями.


- Сферический дизайн линзы

Обычные сменные линзы всегда имеют проблему искажения чувствительности, когда плоская линза дальнего действия вставляется в изогнутый корпус. Сферический дизайн линзы ОПТЭКС гарантирует четкое детектирование, как для широкого угла, так и для узкого дальнего действия, используя поверхность той же линзы.

- Зоны дальнего действия, сфокусированные через сферическую линзу



- Зоны дальнего действия, сфокусированные через плоскую линзу





### • Версии:

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| CX-50   | - стандартная      |
| CX-50AM | - антимаскирование |
|         | Самотестирование   |
|         | С-реле (н.з./н.о.) |
|         | Память тревог      |

### • Опции:

- CA-1W: настенный кронштейн  
CA-2C: потолочный кронштейн



- Твердая и прочная сферическая линза
  - Линза двойного действия
- Простым вращением сферической линзы может быть выбран широкий угол и узкий угол дальнего действия



# CX-50AM

## АНТИМАСКИРОВАНИЕ И САМОТЕСТИРОВАНИЕ

### ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

#### • Антимаскирование

(запатентовано)

При использовании двух фотоэлектрических лучей, работающих в разных направлениях, CX-50AM, в отличие от других ИК извещателей с антимаскированием, детектирует экранирование извещателя и маскирование поверхности линзы. Во всех случаях появляется сигнал предупреждения.

#### • Самотестирование


Эта функция активизирует сигнал предупреждения, если CX-50AM ощущает невозможность поддерживать нормальную работу. Точнее, сенсор и схема обработки сигнала автоматически проверяются каждые 5 часов, и так же когда система берется под охрану (необходима подходящая контрольная панель для посылки сигнала взятия под охрану на вход памяти тревоги CX-50AM). Это гарантирует интегрируемость системы.

#### • Память тревог (только CX-50AM)

Эта функция индицируется красным светодиодом и отображает, какой извещатель сработал первым в системе, где несколько извещателей включены в один шлейф.



## ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| CX-50                 |  |
|-----------------------|--|
| Метод детекции        | Пассивный ИК   |
| Площадь детекции      | Широкий угол 85°      Узкий угол: 15м x 15м      24м x 1,8 м |
| Зоны детекции         | 108 зон      28 зон  |
| Питание               | 9 ~ 18 В пост.   |
| Ток                   | 15 мА макс.  |
| Тревожный выход       | Н.з. 28В 0.2А пост. макс.                                    |
| Время тревоги         | Прим. 2.0 0.5 сек  |
| Чувствительность      | 1,6° при 0.6м/сек  |
| Время разогрева       | 30 сек (светодиод мигает)                                    |
| Высота установки      | 1.5м ~ 3.6м  |
| Рабочая температура   | -20° ~ +50° С  |
| Влажность             | До 95%   |
| Счетчик импульсов     | 1, 2, 3 или 4  |
| Вес                   | 170 г  |
| Радиочастотная защита | Тревоги нет при 30В/м  |

| AM версия              |   |
|------------------------|---|
| Модель                 | CX-50AM   |
| Тревожный выход        | Н.з./н.о. 28В 0.2А макс   |
| Память тревоги         | Положительный или отрицательный контроль  |
| Светодиодная индикация | Красный и синий мигают во время “разогрева”<br>Красный: тревога, память тревог<br>Желтый: антимаскирование и самотестирование |
| Вес                    | 170 гр  |

\* Дизайн и спецификация

могут быть изменены  
без предварительного  
уведомления.

## ДРУГИЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ CX

Серия CX показывает великолепное детектирование там, где требования к системам безопасности повышены, в тоже время исключая ложные срабатывания, даже в самых сложных условиях.




CX-40  
12x12 м  
CX-60N  
18x1м



CX-70M  
21x21м

## РАЗМЕРЫ



Представительство ОПТЕКС в странах СНГ:  
**СТА плюс**  
127521, Россия, Москва,  
ул. Шереметьевская, д. 47-201  
Тел.: (095) 219-71-68, 219-99-46  
Факс: (095) 219-50-01  
E-mail: staplus@orc.ru



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified by LRQA)  
4-7-5 Nionohama Otsu, 520-0801 Japan  
TEL(077)524-6047 FAX(077)522-9022  
OPTEX AMERICA, INC.  
1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.  
TEL(310)533-1500 FAX(310)533-5910  
OPTEX(EUROPE) LTD. (ISO 9002 Certified by NQA)  
Civemont Road, Cordwallis Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.  
TEL(01628)631000 FAX(01628)636311