

SX-360Z

Гарантия 5 лет




“ZOOM” - ДЛЯ ЛЮБЫХ УСТАНОВОК.

Уникальная функция “ZOOM” и зона детектирования повышенной плотности (благодаря строенным пироэлектрическим элементам) обеспечивают не имеющую аналогов работу при установке на любой высоте до 5 метров!

ОПТЕКС использовал свои новейшие технологии в новом поколении извещателей потолочного крепления. Уникальный механизм “ZOOM” позволяет использовать SX-360Z практически в любых условиях. 256 зон детектирования и диаметр 18 м не изменяются при установке на любой высоте от 2.4 до 5 метров. Компактный дизайн делает этот извещатель идеальным для любых применений.

* Уникальная функция “ZOOM” (запатентовано)



С помощью функции “ZOOM” вы можете настроить необходимый угол при любой высоте

SX-360Z

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повышенная плотность
Обеспечивает высокую плотность покрытия с 276 зонами детектирования, исключая мертвые зоны в диаметре 18 м.
- Функция "ZOOM"/Регулировка зоны
Угол распространения зон детектирования может быть плавно отрегулирован. Специальная линза поднимается вверх и вниз вращением корпуса с механизмом "ZOOM". Регулировка угла обеспечивает рабочую площадь диаметром 18 м 360° при установке на любой высоте до 5 м, поддерживая великолепное качество работы.

- Запатентованная мультифокусная линза
Создает зоны с высокой вертикальной плотностью для максимальной чувствительности.
- Защита от ложных срабатываний
 - Радиочастотная защита
Тревоги нет при силе поля превышающей 30 В/м в диапазоне от 100 МГц до 1.2 ГГц.
 - Температурная защита
Тревоги нет при высокой, низкой и быстро меняющейся температуре от -20° до +50° С.
 - Схема шумоподавления.
 - Выбираемый счетчик импульсов: 1, 2, 4.
 - Выбираемая чувствительность: Высокая, средняя, низкая.
- Другие возможности
 - Выключаемый светодиод
 - Индикатор "разогрева"
- Версии
 - FX-360: стандартная
 - FX-360ZVP: с памятью тревог и запатентованным двойным экранированием пироэлектрического элемента.






ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

ВИД СВЕРХУ




ВИД СБОКУ


ZOOM "A" POSITION



ZOOM "C" POSITION



ZOOM "E" POSITION




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SX-360Z
Метод детекции	Пассивный инфракрасный
Объем	Диаметр 18м 360°
Зоны детекции	276 зон
Высота установки	Потолочное крепление 2.4-5м
Чувствительность	1.6° при 0.6 м/сек
Скорость детекции	0.3 ~ 3 м/сек
Индикатор	Мигает во время прогрева
Время тревоги	2.0 ± 0.5 сек
Тревожный выход	Н.з. 28 В пост. 0.2 А макс.
Тампер	Н.з. открывается при вскрытии
Счетчик	20 ± 5сек, 2 или 4
Время "прогрева"	Прим. 30 сек (диод мигает)
Питание	6 ~ 18 В пост
Ток	18 мА макс.
Вес	224 г
Рабочая температура	-20° ~ +50° С
Влажность	До 95%
Радиочастотное излучение	Тревоги нет при 30 В/м

Версия ZVP	
Память тревог	Под охраной: +5~20В пост.
Ток	25мА макс
Вес	227 г

* Дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАЗМЕРЫ



Представительство ОПТЭК в странах СНГ:
СТА плюс
127521, Россия, Москва,
ул. Шереметьевская, д. 47-201
Тел.: (095) 219-71-68, 219-99-46
Факс: (095) 219-50-01
E-mail: staplus@orc.ru



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified by LRQA)

4-7-5 Nonohama Otsu, 520-0801 Japan

TEL(077)524-6047 FAX(077)522-9022

OPTEX AMERICA, INC.

1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.

TEL(310)533-1500 FAX(310)533-5910

OPTEX(EUROPE) LTD. (ISO) 9002 Certified by NQA)

Civemont Road, Cordwallis Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.

TEL(01628)631000 FAX(01628)636311