

КОНВЕРТЕР ИНТЕРФЕЙСА «СКД КИ-04»

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Конвертер интерфейса «СКД КИ-04» предназначен для преобразования потока данных из (в) коммуникационного порта компьютера в стандарт передачи данных RS-485, используемый на магистрали контроллеров.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕРТЕРА «СКД КИ-04»

Скорость передачи информации.....	300 - 115200 бод
Стандарты интерфейса связи.....	RS-232, RS-485
Максимальная дальность магистрали связи(RS-485).....	1200 м
Максимальная дальность магистрали связи(RS-232).....	12 м
Напряжение питания.....	(12 \pm 10 %) В
Ток потребления, не более.....	100 мА

Изделие рассчитано на работу в следующих климатических условиях:

Температура окружающего воздуха.....	от +5 °С до +40°С
Относительная влажность воздуха	до 70% (при +25°С)
Атмосферное давление.....	от 650 до 800 мм рт. ст.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвертер интерфейса «СКД КИ-04» (серийный № _____) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует, и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований приведенных в инструкции по эксплуатации конвертера интерфейса «СКД КИ-04».

Дата изготовления «___» _____ 200 г.

Подпись